

MATERIAL SPECS: FLEX REAR CI

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Vinylkunststoff
Beschichtung:	keine
Farbe der Projektionsseite:	graugrün-transluzent
Farbe der Rückseite:	graugrün-transluzent
Dicke:	~ 0,30 mm
Flächengewicht:	~ 375 g/m²
Bahnenbreite Rohmaterial:	220 cm
Schweißbarkeit:	gut
Reißfestigkeit:	gut
Reinigungsmöglichkeit:	ja
Brandschutzklasse:	DIN EN 13501-1: B-s2,d0
Bildwandtyp:	R (Rückprojektion diffus)
Einsatzmöglichkeit:	Rückprojektion
Farbwiedergabe:	lebendig
Transmissionsgrad:	41,49%
Leuchtdichtefaktor:	0,89
Empfohlener Betrachtungswinkel:	+/- 45°
Seamless optic:	ja
Hochauflösende Projektion:	8K+

EIGENSCHAFTEN

- perfekte Bildqualität durch besonders diffuse Lichtverteilung bei hohem Gain-Wert
- sehr elastisch, faltbar
- schwer entflammbar und alterungsbeständig
- mit Wasser reinigbar

VERWENDUNG

mobile Projektionswände, Decoframe, FullWhite und Ösenfolien

PERFORMANCE

Base material:	PVC vinyl
Coating:	no
Projection side:	greyish green translucent
Rear side:	greyish green translucent
Thickness:	~ 0,30 mm
Surface density:	~ 375 g/m²
Roll width:	220 cm
Weldability:	good
Tear strength:	good
Washable:	yes
Fire resistance:	DIN EN 13501-1:B-s2,d0
Screen type:	R (rear projection diffuse)
Application:	rear projection
Colour rendition:	vivid
Transmission factor:	41,49%
Gain:	0,89
Recommended viewing angle:	+/- 45°
Seamless optic:	yes
High resolution compatibility:	8K+

CHARACTERISTICS

- perfect image quality due to extremely diffuse light distribution at a high gain value
- very flexible and foldable
- flame retardant and non-aging
- washable with water

APPLICATION

mobile projection screens, Decoframe, FullWhite and Lace & Grommet



LEUCHTDICHTEFAKTOR NACH DIN 19045 | GAIN ACCORDING TO DIN 19045
FLEX REAR CI

