

MATERIAL SPECS: FLEX REAR MO

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Vinylkunststoff
Beschichtung:	keine
Farbe der Projektionsseite:	graugrün-transluzent
Farbe der Rückseite:	graugrün-transluzent
Dicke:	~ 0,29 mm
Flächengewicht:	~ 370 g/m²
Bahnenbreite Rohmaterial:	305 cm
Schweißbarkeit:	gut
Reißfestigkeit:	gut
Reinigungsmöglichkeit:	ja
Brandschutzklasse:	DIN EN 13501-1: B-s3,d0 und NFPA #701
Bildwandtyp:	R (Rückprojektion diffus)
Einsatzmöglichkeit:	Rückprojektion
Farbwiedergabe:	gut
Transmissionsgrad:	52,55%
Leuchtdichtefaktor:	2,05
Empfohlener Betrachtungswinkel:	+/- 35°
Seamless optic:	optional
Hochauflösende Projektion:	8K+

EIGENSCHAFTEN

- hoher Leuchtdichtefaktor, geeignet für lichtschwache Projektoren
- gute Lichtausbeute bei kleinem Betrachtungswinkel
- elastisch, faltbar
- schwer entflammbar und alterungsbeständig
- mit Wasser reinigbar

VERWENDUNG

mobile Projektionswände, Decoframe, FullWhite und Ösenfolien

PERFORMANCE

Base material:	PVC vinyl
Coating:	no
Projection side:	greyish green translucent
Rear side:	greyish green translucent
Thickness:	~ 0,29 mm
Surface density:	~ 370 g/m²
Roll width:	305 cm
Weldability:	good
Tear strength:	good
Washable:	yes
Fire resistance:	DIN EN 13501-1:B-s3,d0 and NFPA #701
Screen type:	R (rear projection diffuse)
Application:	rear projection
Colour rendition:	good
Transmission factor:	52,55%
Gain:	2,05
Recommended viewing angle:	+/- 35°
Seamless optic:	optional
High resolution compatibility:	8K+

CHARACTERISTICS

- high gain, suitable for low power projectors
- high brightness at narrow viewing angle
- flexible and foldable
- flame retardant and non-aging
- washable with water

APPLICATION

mobile projection screens, Decoframe, FullWhite and Lace & Grommet



LEUCHTDICHTEFAKTOR NACH DIN 19045 | GAIN ACCORDING TO DIN 19045

FLEX REAR MO

