

MATERIAL SPECS: FLEX WHITE GREY MO

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Vinylkunststoff
Beschichtung:	Vinylkunststoff
Farbe der Projektionsseite:	weiß
Farbe der Rückseite:	grau
Dicke:	~ 0,24 mm
Flächengewicht:	~ 335 g/m²
Bahnenbreite Rohmaterial:	305 cm
Schweißbarkeit:	gut
Reißfestigkeit:	gut
Reinigungsmöglichkeit:	gut
Brandschutzklasse:	DIN EN 13501-1: C-s3,d0 und NFPA #701 D (diffus)
Bildwandtyp:	Aufprojektion
Einsatzmöglichkeit:	gut
Farbwiedergabe:	100%
Lichtdichtheit:	1,02
Leuchtdichtefaktor:	+/- 45°
Empfohlener Betrachtungswinkel:	optional
Seamless optic:	optional
Hochauflösende Projektion:	8K+

EIGENSCHAFTEN

- gleichmäßige Lichtverteilung über einen großen Betrachtungswinkel
- sehr präzise und natürliche Farbwiedergabe
- lichtdicht (100%)
- elastisch, faltbar
- schwer entflammbar und alterungsbeständig
- mit Wasser, optional mit milder Seifenlauge reinigbar

VERWENDUNG

mobile Projektionswände, Decoframe, FullWhite und Ösenfolien

PERFORMANCE

Base material:	PVC vinyl
Coating:	PVC vinyl
Projection side:	white
Rear side:	grey
Thickness:	~ 0,24 mm
Surface density:	~ 335 g/m²
Roll width:	305 cm
Weldability:	good
Tear strength:	good
Washable:	good
Fire resistance:	DIN EN 13501-1: C-s3,d0 and NFPA #701 D (diffuse)
Screen type:	front projection
Application:	good
Colour rendition:	100%
Light proof:	1,02
Gain:	+/- 45°
Recommended viewing angle:	optional
Seamless optic:	optional
High resolution compatibility:	8K+

CHARACTERISTICS

- wide viewing angle, projected light is diffused in all directions
- accurate and natural colour rendition
- lightproof (100%)
- flexible and foldable
- flame retardant and non-aging
- clean with water, optionally mild soap water

APPLICATION

mobile projection screens, Decoframe, FullWhite and Lace & Grommet



LEUCHTDICHTEFAKTOR NACH DIN 19045 | GAIN ACCORDING TO DIN 19045

FLEX WHITE GREY MO

Aufprojektion (AP) | Front Projection (FP)

